

柴油曲臂式高空作业平台

- 能适应船厂特定作业环境，平台行走和臂架回转设有可靠的制动器，保证在坡道上及运行过程中能可靠控制。安装人工回转锁止和释放行走制动功能，以便平台被牵引，设有上下控制台，臂架伸缩、变幅、回转和平台行走能多工作同时进行，专利称重功能，准确检测平台采用PLC和CAN总线控制方式，简化线路，便于维护修理。
- 采用金属防空插头，防护等级达到IP65；
- 发动机进气系统采用封闭式双级过滤，适应多粉尘的环境作业；且维护保养方便；
- 上下控制台均应有防护罩保护；
- 臂架头部、油缸活塞杆等处有防尘防沙装置；
- 行走泵为闭式柱塞电比例变量泵，能进行无级调速；
- 设有防止发动机过热及液压油压力过低自动停机装置；
- 臂架伸缩、变幅、回转运行平稳，并具有缓冲装置；
- 拖链机构采用高强度铝合金拖链，适应恶劣的工作环境；
- 底架与转台上设有吊环位置，方便吊装；
- 发动机油门控制应有三挡速度，当较长时间没有任何动作时，发动机自动降为低怠速，满足节能要求。



最大工作高度	m	15.9	17.7	19.7	21.7	21.22	24.5	26.02
最大平台高度	m	14.2	16	18	20	19.52	22.8	24.32
收起时最大高度	m	2.38	2.38	2.38	2.825	2.39	2.824	2.8
最大水平作业半径	m	8	9.79	10.8	13.3	11.8	13.3	13.3
宽度	m	2.28	2.28	2.48	2.49	2.38	2.49	2.49
收起时长度	m	6.2	7.42	8.3	8.66	8.9	10.105	10.7
承载能力	kg	230	230	230	230	230	230	230
轴距	m	2.2	2.2	2.6	2.5	2.6	2.6	3
内轮转弯半径	m	3	3	3	3	3	3	3
外轮转弯半径	m	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
转台旋转		360度连续	360度连续	360度连续	360度连续	360度连续	360度连续	360度连续
转台回转速度	rpm	0~1.5	0~1.5	0~1.5	0~1.5	0~1.5	0~1.5	0~1.5
平台尺寸(长×宽×高)	m	1.83×0.76×1.13	1.83×0.76×1.13	1.83×0.76×1.13	2.44×0.91×1.13	2.44×0.91×1.13	2.44×0.91×1.13	2.44×0.91×1.13
平台调平		自动调平	自动调平	自动调平	自动调平	自动调平	自动调平	自动调平
平台旋转	°	±80	±80	±80	±80	±80	±80	±80
主臂节数	节	2	2	2	2	2	2	2
主臂变幅角度	°	-25~+75	-25~+75	-15~+75	-10~+75	-25~+75	-10~+75	-10~+75
塔臂节数	节	2	2	2	2	2	2	2
塔臂变幅角度	°	0~+60	0~+60	0~+60	0~+77	0~+60	0~+77	0~+77
最高液压压力	Mpa	21	21	21	21	21	21	21
飞臂变幅角度	°	-55~+75	-55~+75	-55~+75	-55~+75	-55~+75	-55~+75	-55~+75
系统电压	V	12	12	12	12	12	12	12
轮胎规格	mm	33×12-2实心轮胎	33×12-2实心轮胎	33×12-2实心轮胎	33×12-2实心轮胎	33×12-2实心轮胎	33×12-2实心轮胎	33×12-2实心轮胎
离地间隙	mm	330	330	330	330	330	330	330
燃油箱容量	L	100	100	100	100	100	100	100
总重量	kg	7500	7700	8550	10000	9200	11000	12000
行驶速度 收起状态	km/h	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
行驶速度 升起或延伸状态	km/h	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
行走系统最高压力	Pma	25	25	25	25	25	25	25
最大爬坡度	°	21.8(40%)	21.8(40%)	16.7(30%)	21.8(40%)	16.5(30%)	16.7(30%)	16(30%)
驱动转向型式		4×2×2	4×2×2	4×2×2	4×2×2	4×2×2	4×2×2	4×2×2
发动机		进口康明斯B3.3-C60	进口康明斯B3.3-C60	进口康明斯B3.3-C60	进口康明斯B3.3-C60	进口康明斯B3.3-C60	进口康明斯B3.3-C60	进口康明斯B3.3-C60
发动机额定功率	kw/rpm	45/2200	45/2200	45/2200	45/2200	45/2200	45/2200	45/2200
货号		SAE01087	SAE01088	SAE01089	SAE01090	SAE01081	SAE01081	SAE01081



黄底-
3-10个工作日内发货

电话订购:029-87940788 传真订购:029-87940786
或发邮件至:service@91gyp.com

壹工业
ONE INDUSTRY