

剪叉自行走越野式高空作业平台

新升级操作系统，按照严格的标准进行生产，使设备更加可靠、安全，充以更高的品质充分满足客户的需求。

超大马力设计、提供非凡的牵引力爬坡力，更高效地驶过不平整或粗糙区地面，灵活的操作性和强大的承载量使机器更快地到达工地并完成工作。

标准功能

- 可在延伸台面完全展开的同时全高度驱动
- 交叉对称四轮驱动(4WD)系统
- 液压释放、弹簧制动的多湿片式制动器
- 5'(1.5米)的延伸台面
- 31马力久保田双燃料(汽油/丙烷)发动机
- 90°旋出式发动机托盘
- 模拟控制系统
- 彩色编码和编号布线系统
- 高达50%的爬坡能力
- 泡沫填充低断面蹄齿花纹轮胎
- GFI平台上110V交流输出
- 带有驱动和升降关闭的倾斜报警器
- 所有动作的声响报警器
- 操作员喇叭
- 铰接栏杆系统
- 后部全高度弹簧铰链门
- 系索附着点
- 叉车槽和吊点/吊耳



最大工作高度	m	9.8	11.6
起升后最大平台高度	m	7.9	9.8
缩合后最大平台高度	kg	1.2	1.4
整机宽度	kg	1.7	1.7
整机长度	m	2.7	2.7
载荷高度(导轨向上)	m	2.4	2.5
载荷高度(导轨向下)	m	1.6	1.8
平台宽度(内部尺寸)	m	1.4	1.4
平台长度(内部尺寸)	m	2.4	2.4
台面延伸	m	1.5	1.5
离地间隙	m	0.2	0.2
轴距	m	2.0	2.0
重量	kg	2903	3475
爬坡能力	%	50	40
最小转弯半径(内轮)	m	1.5	1.5
最小转弯半径(外轮)	m	4.0	4.0
升降时间(额定负载)	s	36	39
行驶速度(载荷后)	km/h	6.1	6.1
行驶速度(起升后)	km/h	0.6	0.6
最大驱动高度		全高度	全高度
载荷能力	kg	567	454
最多容纳人数		4	4
货号		SAE01105	SAE01106



备用件

24马力久保田柴油机(代替标准双燃料发动机)

带有洗涤器的柴油机(代替标准双燃料发动机)

独立/自动平衡支腿

闪光灯

到平台的通道

2000W水轮发电机

备用的丙烷箱和托架(仅适用于双燃料发动机)

充气轮胎(仅SAE01105)

含轮胎密封剂的充气轮胎(仅SAE01105)

无印痕的泡沫填充轮胎(仅SAE01105)

无印痕的实心橡胶轮胎

备用件增添后载荷能力和机器重量会有所不同