

## 座驾式牵引车

- AC交流驱动电机，迅启蓄电池；
- 大直径橡胶轮胎，室内室外都可使用；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 可大幅度开启电池箱盖，方便日常维护保养；
- 常用于机场，车站，车间，仓库内货物牵引；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 可选配电子转向提供精确的控制；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适，运载能力强，有效减轻疲劳度；

额定载荷	kg	6000
动力单元		电动
操作类型		坐驾式
额定挂钩牵引力	N	1600
轴距	mm	1100
带电瓶重量	mm	1150
轴载，空载/后	kg	500/650
车轮类型	kg	橡胶
前车轮尺寸	in	4.00-8
后车轮尺寸	in	4.00-8
车轮数量(x=驱动轮),前/后		1/2x
后轮距	mm	820
整车高度	mm	1300
座位高度	mm	920
牵引挂钩高度	mm	315/400
后悬距	mm	475
载物平台宽度	mm	700
整车长度	mm	1966
整车宽度	mm	990/1010
离地间隙	mm	60
转弯半径	Wa(mm)	1850
内转弯半径	mm	600
行走速度,满载/空载	km/h	9.5/10.5
最大牵引力,满载/空载	N	6500
最大爬坡度,满载/空载	%	5/10
刹车类型		液压制动/机械制动
驱动电机每小时输出功率	kW	6
电瓶，电压/电容	V/Ah	48/275
电瓶自重	kg	540
电瓶尺寸,长/宽/高	mm	
驱动控制		交流 AC
厂商		萨牌 ZAPI
工作分贝	dB(A)	70
牵引栓		插销式
货号		SPE00002

