

重载型四支点电动叉车

- 集成湿式多摩擦片制动器，制动可靠耐用；
- 意大利原装进口电机和控制模板，德国原装进口变速箱，质量稳定，性能优越；
- 采用转向管柱，使方向盘前后距离调节轻松，增强驾驶灵活度；
- 更小的转弯半径设计，使车身运行更加灵活；
- 意大利SME高清晰显示仪表，实现实时监控；
- 舒适的手把设计，让操作更快更省力；
- 再生制动能效转换高，延长电池使用寿命；
- 设计人性化，增强操作舒适性与安全性；
- 感应转弯角度的转脚传感器，让转弯平稳。



额定起重量	kg	5000
载荷中心	mm	500
起升高度	mm	3000
门架倾角	°	6/9
全长（不带货叉）	mm	3030
全宽（车架处）	mm	1600
门架不起升高度	mm	2330
门架起升高度（带挡货架）	mm	4255
护顶架高度	mm	2250
货叉规格（长x宽x厚）	mm	1070x150x50
最小转弯半径	mm	2755
最小直角通道宽度	mm	2955
离地间隙	mm	160
轴距	mm	2000
运行速度（空载）	Km/h	14
起升速度（满载）	mm/s	220
爬坡速度（满载）	%	15
自重	kg	7800
前轮		28x12.5-15-24PR
后轮		7.00-12-14PR
蓄电池（电压/容量）	V/AH	80/700
牵引电机	Kw	2x11
泵电机	Kw	26
货号		SPA00392



全视角门架和货叉，保证操作者有绝佳的视野



前后可调的方向盘和座椅



电瓶采用侧罩快拆式设计，无需工具即可快速拆除

