

最大工作高度	mm	6000
工作平台尺寸	mm	890×700
安全工作载荷	kg	300
整机长度	mm	4740
整机宽度	mm	1400
整机高度	mm	1800
最小离地间隙	mm	125
最大水平外伸半径	mm	2500
轴距	mm	2700
前轮轮距	mm	1220
支腿间距/纵向	mm	3065
支腿间距/横向	mm	1175
工作平台回转速度/满载	r/min	1.3
工作平台回转速度/空载	r/min	1.3
工作平台起升速度/满载	mm/s	80
工作平台起升速度/空载	mm/s	85
工作平台下降速度/满载	mm/s	125
工作平台下降速度/空载	mm/s	120
工作平台回转角度	°	350
行驶速度	km/h	16
最大爬坡能力	%	15
最小转弯半径	mm	4300
最大制动距离(速度为10km/h)	m	≤2.5
整机重量	kg	3460
防爆等级		Exsde II BT4
货号		SAE01113

防爆蓄电池高空作业车

防爆等级:Ex BT4

Ex

- 总体防爆设计，整机制造，性能可靠。
- 采用热保护、过载保护等智能控制技术，达到国内外先进水平。
- 具有能量再生功能，延长电池使用时间。
- 具有电减速功能，坡道防下滑功能。
- 曲臂式升降机构，作业半径大。
- 全液压转向，转向轻便、灵活。
- 整机续时里程长，作业范围广。
- 整机操纵简便，运行平稳，运行噪音低。
- 适合爆炸性环境1、2区使用，如石化、军工、制药、油漆等行业的爆炸性环境的高空作业。

