

三支点电动叉车

- 先进的AC驱动电机，大扭矩，动力强劲，确保在不平整的路面和斜坡上依然能平稳行驶；
- 高效免维护的AC电机，能确保电瓶的更长使用寿命；
- 双驱动变速箱油浴齿轮，长保润滑，低噪音高性能，长期免维护；
- 再生制动功能，延长电池有效使用时间；
- 行走和起升电机采用全交流技术，更高效可靠；
- 智能的可编程液晶显示屏，能够显示故障代码，易发现车身故障，减少检测时间，提高维修效率；
- 易维护的刹车系统，使刹车更加安全和舒适；
- 电机在刹车减速过程中，起到制动作用；
- 防滑制动功能，能使叉车即使在斜坡上也能安全停车；
- 强劲的AC液压电机提供更大的扭矩，使货叉的起升和下降更加平稳；
- 液压泵输出所需的转向扭矩，可以根据驾驶员在转向要求时智能响应，降低电量消耗；
- 驱动双电机与控制器完美配合，可在任意转向角度轻松起动，转向，即使在极限角度操作也毫不逊色；
- 组合滚轮门架，高强度，低变形度；
- 后置油缸确保门架宽视野；
- 限流阀可调整门架下降速度即使在油管爆裂时仍能防止门架快速下降，确保安全。

额定载荷	kg	1300	1500	1800	2000
货叉最大高度	mm	3000	3000	3000	3000
门架起升后整车高度	mm	4011	4011	4011	4011
自由提升高度	mm	120	120	120	120
护顶架高度	mm	2060	2060	2060	2060
载荷中心距	mm	500	500	500	500
动力单元	mm	电瓶	电瓶	电瓶	电瓶
操作类型		坐驾式	坐驾式	坐驾式	坐驾式
带电瓶重量	kg	3050	3100	3375	3570
门架倾角，前倾/后倾	°	6/6.5	6/6.5	6/6.5	6/6.5
静止高度	mm	2060	2060	2060	2060
整车长度	mm	2765	2765	2865	3125
整车宽度	mm	1090	1090	1090	1150
货叉尺寸	mm	40x100x920	40x100x920	40x100x920	40x120x1070
货叉架宽度	mm	1040	1040	1040	1040
通道宽度,带1000x1200mm托盘	mm	3195	3195	3295	3400
通道宽度,带800x1200mm托盘	mm	3320	3320	3420	3526
转弯半径	mm	1475	1475	1575	1680
行走速度,满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	13/14
起升速度,满载/空载	m/s	0.3/0.43	0.29/0.43	0.27/0.43	0.26/0.43
下降速度,满载/空载	m/s	0.44/0.435	0.44/0.435	0.44/0.435	0.44/0.435
最大爬坡度,满载/空载	%	10.5/14.5	10.5/14.5	10.5/14.5	10.5/14.5
驱动电机功率	kw	9	9	9	9
起升电机功率	kw	11	11	11	11
电瓶电压/电容	v/ah	48/400	48/400	48/500	48/600
电瓶重量	kg	708	708	856	1003
驱动系统		交流AC	交流AC	交流AC	交流AC
货号		SPA00001	SPA00002	SPA00004	SPA00005

