

固定扶手超静音式平板手推车

- 车板采用高性能树脂，使本产品的自重达到最轻量化，行走更加轻快；
- 是一种平面运输设备，它能适合大多数条件下少量、小范围的临时短途运输；
- 防滑表面纹理；
- 绝对无声，提供给您一个安静舒适的工作环境；
- 绝对轻快，大大降低您的工作强度，提高效率；
- 绝对耐用，是普通手推车使用寿命的8倍；
- 绝对无痕，不伤害任何地面(防静电地板、木地板、地毯、大理石地板、瓷砖地板)；
- 绝对美观，用料新颖，减轻整车自重；
- 绝对放心，承诺客户质量保证期为5年，使您没有后顾之忧；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术。

最大载荷	kg	150	200	250	300	400
车板外形	mm	720×490	825×500	825×500	910×600	1355×650
车板高度	mm	170	180	215	220	220
扶手高度	mm	850	860	890	890	890
脚轮直径	mm	100	100	130	130	130
自重	kg	8.9	11	12	15	20.16
脚轮类型	超静音脚轮					
货号		SHE00959	SHE00960	SHE00961	SHE00962	SHE00963



双层车板超静音式平板手推车

- 双层设计物品盛放面积加大；
- 车板采用高性能树脂，使本产品的自重达到最轻量化，行走更加轻快；
- 绝对无声，提供给您一个安静舒适的工作环境；
- 绝对轻快，大大降低您的工作强度，提高效率；
- 绝对耐用，是普通手推车使用寿命的8倍；
- 绝对无痕，不伤害任何地面(防静电地板、木地板、地毯、大理石地板、瓷砖地板等)；
- 绝对美观，用料新颖，减轻整车自重；防滑表面纹理；
- 绝对放心，承诺客户质量保证期为5年，使您没有后顾之忧；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术。



最大载荷	kg	150	200	250	300
车板外形	mm	730×490	825×500	825×500	900×600
下层车板高度	mm	170	180	210	215
上层车板高度	mm	670	680	725	730
车板间隔	mm	470	465	465	465
扶手高度	mm	860	870	915	930
脚轮直径	mm	100	100	130	130
自重	kg	12.2	18	19.5	22.5
脚轮类型		超静音脚轮	超静音脚轮	超静音脚轮	超静音脚轮
货号		SHE00969	SHE00970	SHE00971	SHE00972