

货叉可调式半电动堆高车

- 整车结构严谨、做工精细、外形美观；
- 选择用优质Hydrapower液压泵站，动力强劲，配置统一电池，电力持久；
- 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架，坚固安全；
- 采用整体冲压成型的钢板货叉，美观耐用；
- 表面全部用烤漆处理，塑料壳体采用注塑成型。



额定载荷	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000
起升高度	mm	1600	2000	2500	3000	3500	1600	2000	2500	3000	1600	2000	2500
载荷中心	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
货叉最低高度	mm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
货叉尺寸 (高x宽x长)	mm	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000	54x160x1000
货叉总宽度(可调)	mm	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695
转弯半径	mm	1326	1326	1326	1326	1326	1326	1326	1326	1326	1326	1326	1326
作业时门架最高高度	mm	2165	2532	3032	3532	4032	2165	2532	3032	3532	2165	2532	3032
门架缩回时总高度	mm	2165	1565	1815	2065	2315	2165	1565	1815	2065	2165	1565	1815
总宽度	mm	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904
总长度	mm	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673	1673
最小离地间隙	mm	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
轮子类型		尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙	尼龙
前轮尺寸 (直径x宽度)	mm	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50
后轮尺寸	mm	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70	80x70
起升速度(空/满载)	m/s	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13	0.23/0.13
下降速度(空/满载)	m/s	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5	0.4/0.5
提升电机	V/KW	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6	12/1.6
蓄电池	V/Ah	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120	12/120
充电器	V/A	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20	12/20
净重	kg	375	410	450	480	550	395	430	450	500	395	430	450
泵站		Hydrapower											
货号		SPB00270	SPB00271	SPB00272	SPB00273	SPB00274	SPB00275	SPB00276	SPB00277	SPB00278	SPB00279	SPB00280	SPB00281