

标准型电动升降平台车

- 轻松升降货物;
- 驱动轮的两个刹车装置增强了安全性;
- 符合欧洲EN1570 1999安全标准;
- 欧洲原装进口泵站DC700W
- 高品质电池75Ah/12V 配一个独立的自动充电器;
- 采用防夹剪叉设计;
- 上升和下降过程均匀、平稳;
- 结构紧凑, 外观简洁, 维护使用灵活、方便;
- 联动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 绝对环保, 采用环保的粉体涂装技术。

800kg



额定载荷	kg	300	500	750	1000	300	500	800
类型		单剪	单剪	单剪	单剪	双剪	双剪	双剪
平台高度(最低/最高) mm		450/950	450/950	450/950	480/950	495/1600	495/1618	510/1460
平台尺寸	LxW(mm)	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520
整体尺寸	LxW(mm)	1185x520	1185x520	1260x520	1260x520	1260x520	1260x520	1260x520
起升/下降时间	s	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
净重	kg	140	148	154	169	183	198	208
货号		SLT01003	SLT01004	SLT01005	SLT01006	SLT01007	SLT01008	SLT01009



电动滚珠台面升降平台车

- 采用防夹剪叉设计;
- 上升和下降过程均匀、平稳;
- 结构紧凑, 外观简洁, 维护使用灵活、方便;
- 符合欧洲所有安全标准, 包括EN1570 1999安全标准;
- 联动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材, 高于国内同行业标准;
- 绝对环保, 采用环保的粉体涂装技术;
- 通过对滚珠台面上滚珠的上升下降, 达到轻松搬动货物的效果, 省力高效;
- 台面细节的处理, 如高出的边缘, 启到固定货物不易滑出升降平台车;
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计。

1000kg



额定载荷	kg	450	450	700	1000
台面最小/最大高度	mm	647/1140	619/1329	670/1140672	670/1140672
台面尺寸	mm	550x1006	672x1516	550x1006	550x1006
手柄高度	mm	1130	1130	1130	1130
滚轮直径	mm	Φ150	Φ150	Φ150	Φ150
轮廓尺寸	mm	580x1260	672x1780	580x1260	580x1260
升降速度	s	15	15	15	15
净重	kg	183	273	169	204
货号		SLT01077	SLT01078	SLT01079	SLT01080