

剪式搬运车

- 新型设计超大活塞可实现1000公斤的实际载重和1500公斤的额定载重；
- 起泵非常简便加上体重轻盈，使该搬运车既适合当作手动托盘搬运车又可当作升降平台；
- 载重超过150公斤后自动转换至正常提升状态；
- 通过一个独特设计液阀实现自动减速控制，无论承载或空载，减速率均保持平稳；
- 自动减速控制装置可防止快速下降时货物受损；
- 当货叉降至420毫米高度时，前轮支撑腿和可调稳定器会自动延伸贴紧地面确保最佳稳定性和最优制动性能；
- 4mm厚的钢板货叉框架和较大升降活塞确保此型搬运车达到额定载重量；
- 人体工程学手柄设计让操作者更舒适省力。



CE

1500kg

喷粉

额定载荷	kg	1000	1500
类型		手动	手动
载荷中心	mm	600	600
货叉最大高度	mm	800	800
货叉最小高度	mm	85	85
货叉宽度	mm	520/680	520/680
货叉长度	mm	1140	1100
前轮规格(PU轮)	mm	75×50	75×50
后轮规格(PU轮)	mm	150×40	150×40
净重	kg	105/1112	118/125
货号		SHE00755	SHE00756



人体工程学手柄设计让操作者更舒适省力



前轮支撑腿和可调稳定器会自动延伸贴紧地面确保最佳稳定性和最优制动性能

不锈钢剪式搬运车

- 所有零部件材质都为不锈钢，包括液油泵，货叉框架，手柄，推杆，轴承，销和螺栓，等等；
- 广泛适用于肉类和其食品工业领域，乳类罐装类领域和其它所有使用腐酸的区域；
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 先进的液压系统具有轻载快速提升功能，效率高；
- 驱动轮和双承载前轮均为聚氨酯，耐磨性能好；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好。

额定载荷	kg	1000	1000	1000	1000
货叉最小/最大高度	mm	85/800	85/800	85/800	85/800
类型		手动	手动	电动	电动
货叉宽度	mm	540	680	540	680
货叉长度	mm	1165	1165	1165	1165
前轮规格(尼龙轮)	mm	75×74	75×74	75×74	75×74
后轮规格(尼龙轮)	mm	200×50	200×50	200×50	200×50
电池参数	kw/v	—	—	54/12	54/12
电池参数	Ah/V	11	220/2.2	220/2.2	220/2.2
净重	kg	116	126	144	149
货号		SHE00625	SHE00626	SHE00627	SHE00628



1000kg

不
锈钢