

经济型脚踏式平台车

- 新型液压系统增加了安全楔形块，同时带有过载保护功能，为您的安全提供保障；
- 采用防夹剪叉设计；
- 上升和下降过程均匀、平稳；
- 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570 1999安全标准；
- 联动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术。



喷粉

额定载荷	kg	150	250	500	750	1000
类型		单剪	单剪	单剪	单剪	单剪
台面最小/最大高度	mm	265/755	330/910	435/1000	422/1000	445/950
手把高度	mm	1000	1100	1130	1130	1130
平台尺寸	mm	700×450	830×500	1010×520	1010×520	1010×520
外形尺寸	mm	950×450	1010×500	1185×520	1260×520	1260×500
轮子规格(PU轮)	mm	φ 100×30	φ 125×30	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×40
净重	kg	41	78	118	120	137
货号		SLT01056	SLT01057	SLT01058	SLT01059	SLT01060



台面倾斜脚踏型平台车

- 可倾斜台面，可使操作者轻松快捷地装载、卸载搬运箱内的零件，无需起升、弯曲、伸缩或伸手够；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570 1999安全标准；
- 驱动轮装有2个刹车装置提高了安全性；
- 防夹剪叉设计以及过载保护功能；
- 上升和下降过程均匀、平稳；
- 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便；
- 联动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术；
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计。



额定载重	kg	150	400	800
平台高度(最低/最高)	mm	415/880	435/900	440/1000
倾斜最高高度	mm	1400	1560	1570
平台尺寸L×W	mm	830×500	830×520	830×520
整体尺寸L×W	mm	1010×500	1355×520	1355×520
轮子直径	mm	125	150	150
手把高度	mm	1100	1130	1130
净重	kg	92	123	145
货号		SLT01090	SLT01091	SLT01092

