

宽腿电动堆高车

- 宽腿设计，实现堆垛超稳定。
- 适合各种非标托盘的搬运堆垛。
- 交流驱动系统，提供强劲动力，控制更精确，运行更平稳。
- 紧急反向行驶功能，使操作者避免受到伤害。
- 紧急断电插拔件，在操作失控时可轻松切断所有电源，避免紧急事故。
- 侧拉电瓶箱设计，轻松更换电瓶，方便连续作业。
- 控制器自我诊断系统，通过手持单元显示故障代码，解决故障更方便。
- 低电压自动保护，延长电瓶寿命。



额定载荷	kg	1400	1800
自由起升高度	mm	150	150
门架最大起升高度	mm	3000	3000
动力形式		电动	电动
操作类型		步行式	步行式
载荷中心距	mm	600	600
承载长度	mm	610	610
轴距	mm	1350	1455
自重 (含电瓶)	kg	1320	1520
轴载, 满载驱动端/承载端	kg	815/1905	945/2375
轴载, 空载驱动端/承载端	kg	805/515	925/595
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯
驱动轮尺寸 (直径×宽度)	mm	Φ230x75	Φ230x75
承载轮尺寸 (直径×宽度)	mm	102x73	102x73
平衡轮尺寸 (直径×宽度)	mm	85x48	102x63.5
驱动轮, 平衡轮/承载轮数量 (x=驱动轮)	mm	1x+2/4	1x+2/4
前轮距, 驱动端	mm	580	580
后轮距, 承载端	mm	1170/1270/1370	1170/1270/1370
门架下降后的最低高度	mm	2118	2118
起升最高时的门架高度点	mm	4115	4115
操作位置手柄杆最小/最大高度	mm	990/1500	990/1500
承载轮护板/支撑腿高度	mm	100	100
货叉下降后货叉面高度	mm	60	65
整车长度	mm	1987	2092
到货叉垂直面的长度	mm	917	1022
整体宽度	mm	850 / 1270/1370/1470	850 / 1270/1370/1470
货叉尺寸	mm	40/100/1070	45/100/1070
挡货架外宽	mm	800	800
货叉外宽	mm	200-760	200-760
支撑腿内宽	mm	1070/1170/1270	1070/1170/1270
轴距中心处离地间隙	mm	50	50
托盘为1200宽×1000长的通道宽度	mm	2460	2560
托盘为800宽×1200长的通道宽度	mm	2460	2560
转弯半径	mm	1545	1645
行走速度, 满载/空载	km/h	5.5/6.0	4.5/5.0
起升速度, 满载/空载	m/s	0.127/0.23	0.127/0.23
下降速度, 满载/空载	m/s	0.26/0.20	0.26/0.20
最大爬坡度, 满载/空载	%	8/10	6/10
制动类型		电磁式	电磁式
驱动电机额定功率 S2 60分钟	kW	1.1	1.1
起升电机额定功率 S3 15%	kW	3	3
电瓶允许最大尺寸	mm	800/230/open	800/330/open
电瓶电压/标称容量K5	V/Ah	24/210	24/280
电瓶重量	kg	190	320
驱动控制类型		AC	AC
转向类型		机械	机械
噪音等级		74	74
货号		SPB00248	SPB00249

