

脚踏式轻型堆高车

- 符合欧洲EN1757-1标准;
- 调节货叉宽度时必须对称调节, 防止偏载失衡。

净重	kg	55	62	70	76	82
货叉		固定货叉	固定货叉	固定货叉	固定货叉	固定货叉
货叉宽度	mm	500	500	550	550	550
货号		SPB00154	SPB00155	SPB00156	SPB00157	SPB00158

额定载荷	kg	200	200	400	400	400
货叉		可调货叉	可调货叉	可调货叉	可调货叉	可调货叉
净重	kg	58	65	75	81	85
货叉宽度	mm	215-500	215-500	235-500	235-500	235-500
载荷中心	mm	350	350	350	350	350
货叉最小/最高高度		85/850	85/1200	85/850	85/1200	85/1500
货叉长度	mm	600	600	650	650	650
前轮规格(PU轮)	mm	125×40	125×40	125×40	125×40	125×40
后轮规格(PU轮)	mm	75×30	75×30	75×30	75×30	75×30
整车长度	mm	1000	960	1040	1040	1040
整车宽度	mm	560	560	590	590	590
整车高度	mm	1080	1435	1060	1410	1710
最小转弯半径	mm	830	830	930	930	930
平台选配件(长x宽)		LP10(610×530)	LP10(610×530)	LP20(660×580)	LP20(660×580)	LP20(660×580)
货号		SPB00180	SPB00181	SPB00182	SPB00183	SPB00184



脚踏式平台液压堆高车


- 高品质油缸和进口密封圈, 大大提高了密封性能, 降低维修成本;
- 结构科学合理、操作轻巧灵活;
- 门架采用优质冷拉无缝钢管, 经多道镀铬处理, 耐用不生锈;
- 符合欧洲EN1757-1 2001标准。

额定载荷	kg	200	200	400	400	400
载荷中心	mm	320	320	350	350	350
平台最小/最大高度	mm	200/850	200/1200	200/850	200/1200	200/1500
平台长度	mm	600	600	650	650	650
平台宽度	mm	500	500	550	550	550
整车尺寸	mm	940×560×960	940×560×1310	1040×590×970	1040×590×1310	1040×590×1610
前轮规格(PU轮)	mm	Φ 125×40	Φ 125×40	Φ 150×43	Φ 150×43	Φ 150×43
后轮规格(PU轮)	mm	Φ 125×40	Φ 125×40	Φ 150×43	Φ 150×43	Φ 150×43
最小转弯半径	mm	800	800	900	900	900
净重	kg	53	58	72	78	83
货号		SPB00173	SPB00174	SPB00175	SPB00176	SPB00177



手摇堆高车

- 紧凑型免保养设计; 重型“C”型钢门架坚固安全;
- 独有的手摇省力结构让起升更快捷、更安全;
- 货叉宽度可调范围:160毫米-690毫米(SHE00422, SHE00423)
- 2个刹车装置位于驱动轮上;
- 符合欧洲EN1757-1:2001标准;
- 车身颜色可根据客户要求提供;
- 车架设计坚固, 承载力强。



额定载荷	kg	250	500	1000
载荷中心	mm	400	500	600
货叉最大高度	mm	1560	1560	1500
货叉最低高度	mm	90	90	88
货叉宽度可调范围	mm	150-690可调	160-690可调	540不可调
货叉宽度	mm	60	70	160
货叉长度	mm	800	1000	1150
手摇每圈升高量	mm	40	22	9.5
离地间隙	mm	18	18	24
最小转弯半径(外圈)	mm	1075	1075	1250
前轮规格	mm	φ 80×47	φ 80×47	φ 80×47
后轮规格	mm	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×50
整车尺寸	mm	1325×725×2030	1325×725×2030	1325×725×2030
净重	kg	140	146	182
货号		SHE00422	SHE00423	SHE00424

