

## 固定宽腿式可调货叉半电动堆高车

- 用途广泛，性价比最佳；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 整体式的货叉架使得承载能力更高，视野更好；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车架设计坚固，承载力强。

1500kg

喷粉

额定载荷	kg	1500	1500
起升高度	mm	75-3500	75-4000
货叉长度	mm	1150	1150
载荷中心距	mm	400	400
转弯半径	mm	2300	2300
插腿外侧间距	mm	1500	1500
插腿内侧间距	mm	1300	1300
货叉外侧间距	mm	190-800	190-800
货叉内侧间距	mm	10-620	10-620
起升速度	mm/s	≥50	≥50
下降速度		可控	可控
提升电机	V/W	12V/1600	12/1600
蓄电池	V/Ah	12/100	12/100
充电器	V/Ah	220/12	220/12
外形尺寸(全长)	mm	1850	1850
外形尺寸(全宽)	mm	1500	1500
外形尺寸(全高)	mm	2270	2520
前轮外径	mm	100	100
后轮外径	mm	200	200
自重	kg	550	580
货号		SPB00078	SPB00079



## 平衡重式半电动堆高车

- 用途广泛，性价比最佳；
- 根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适；
- 整体式的货叉架使得承载能力更高，视野更好；
- 维护方便、低维护成本；
- 主要用于工厂，仓库、码头等地；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 车架设计坚固，承载力强。

500kg

喷粉

额定载荷	kg	500	500	500
起升高度	mm	50-1600	50-2500	50-3000
货叉长度	mm	800	800	800
载荷中心距	mm	400	400	400
转弯半径	mm	1200	1200	1200
货叉外侧间距	mm	190-800	190-800	190-800
货叉内侧间距	mm	10-620	10-620	10-620
起升速度	mm/s	≥70	≥70	≥70
下降速度		可控	可控	可控
提升电机	V/W	12/1600	12/1600	12/1600
蓄电池	V/Ah	12/120	12/120	12/120
充电器	V/Ah	220/12	220/12	220/12
外形尺寸(全长)	mm	2060	2060	2060
外形尺寸(全宽)	mm	840	840	840
外形尺寸(全高)	mm	2080	1800	2050
车轮(承重轮外径)	mm	150	150	150
车轮(后轮外径)	mm	180	180	180
自重	kg	800	870	900
货号		SPB00055	SPB00056	SPB00057



蓝底-  
11-25个工作日内发货

白底-  
来电垂询交期