

## 台面倾斜电动型平台车


- 可倾斜台面，可使操作者轻松快捷地装载、卸载搬运箱内的零件，无需起升、弯曲、伸缩或伸手够；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570 1999安全标准；
- 欧洲原装进口泵站DC700W
- 高品质电池5Ah/12V 配一个独立自动充电器；
- 驱动轮装有2个刹车装置提高了安全性；
- 防夹剪叉设计以及过载保护功能；
- 上升和下降过程均匀、平稳；
- 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便；
- 联动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术。

额定载荷	kg	400	800
平台高度(最低/最高)H1	mm	500/990	500/1000
平台高度(最低/最高)H2	mm	500/1620	500/1620
平台尺寸LxW	mm	830x520	830x520
整体尺寸LxW	mm	1185x520	1260x520
轮子直径	mm	150	150
升至最高需时	s	20	20
净重	kg	170	185
货号		SLT01001	SLT01002



## 脚踏滚珠台面升降平台车

- 采用防夹剪叉设计；
- 上升和下降过程均匀、平稳；
- 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570 1999安全标准；
- 联动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术；
- 通过对滚珠台面上滚珠的上升下降，达到轻松搬运货物的效果，省力高效；
- 台面细节的处理，如高出的边缘，启到固定货物不易滑出升降平台车；
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计。



额定载重荷	kg	200	450	700	1000
台面最小/最大高度	mm	520/1000	632/1185	632/1150	647/1140
台面尺寸	mm	820x500	550x1006	550x1006	550x1006
手柄高度	mm	1100	1130	1130	1130
滚轮直径	mm	Φ125	Φ150	Φ150	Φ150
轮廓尺寸	mm	506x1010	580x1185	580x1260	580x1260
动作最大高度	mm	30	65	75	75
净重	kg	105	153	155	172
货号		SLT01073	SLT01074	SLT01075	SLT01076



## 滚轮式升降平台车

- 滚轮式升降平台通过整排滚轮搬运货物更省力高效；
- 滚轮采用特制钢珠轴承，使滚轮更具润滑，且滚动阻力小；
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计；
- 采用防夹剪叉设计；
- 上升和下降过程均匀、平稳；
- 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570 1999安全标准；
- 联动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 绝对环保，采用环保的粉体涂装技术。



额定载荷	kg	150	250	500	150	300	500
类型		单剪	单剪	单剪	双剪	双剪	双剪
台面最小/最大高度	mm	265/755	330/910	435/1000	435/1430	435/1585	440/1575
手柄高度	mm	1000	1100	1130	1100	1130	1130
平台尺寸	mm	700x450	830x500	1010x520	830x500	1010x520	1010x520
外形尺寸	mm	950x450	1010x500	1185x520	1010x500	1260x520	1280x520
轮子规格(PU轮)	mm	Φ100x30	Φ125x30	Φ150x40	Φ125x30	Φ150x40	Φ150x40
净重	kg	41	78	118	90	150	168
货号		SLT01082	SLT01083	SLT01084	SLT01071	SLT01072	SLT01081

