

脚踏式超低平台车(I型)

- 引进英国先进技术生产;
- 同等载重量情况下,与同类产品相比,具有更小的最低高度及更大的最高度;
- 采用防夹剪叉设计;
- 上升和下降过程均匀、平稳;
- 结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便;
- 符合欧洲所有安全标准,包括EN1570 1999安全标准;
- 连动部位配有自润滑导向环;
- 采用优质钢材,高于国内同行业标准;
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计。

额定载荷	kg	150	300	500
最小/最大高度	mm	255/780	330/860	340/900
台面尺寸	mm	760×450	840×500	1030×610
前轮规格	mm	Φ125×30	Φ125×30	Φ125×30
后轮规格	mm	Φ125×30	Φ125×30	Φ125×30
外形尺寸	mm	990×450×780	1050×500×925	1320×610×900
净重	kg	41	83	109
货号		SLT01044	SLT01045	SLT01048



脚踏式超低平台车(II型)

- 采用流行的剪叉设计,结构简单;
- 符合欧洲EN1570 1999标准。带有过载保护功能;
- 上升和下降过程均匀、平稳;
- 结构紧凑,外观简洁,维护使用灵活、方便;
- 采用优质钢材,高于国内同行业标准;
- 采用防夹剪叉设计;
- 绝对环保,采用环保的粉体涂装技术;
- 手柄从高度幅度都符合人机工程学而设计;
- 绝对轻快,大大降低您的工作强度,提高效率;
- 绝对无痕,不伤害任何地面(防静电地板、木地板、地毯、大理石地板、瓷砖地板)。

额定载重量	kg	150	300	500
最小/最大高度	mm	320/920	320/920	320/920
台面尺寸	mm	900/600	900/600	900/600
前轮规格	mm	Φ200×50	Φ200×50	Φ200×50
后轮规格	mm	Φ125×30	Φ125×30	Φ125×30
外形尺寸	mm	1150×650	1150×650	1150×650
净重	kg	65	65	75
货号		SLT01039	SLT01040	SLT01041

