


## 全电动搬运车

- 动力强劲，轻松省力，载荷2吨，满足大部分企业的货物搬运需求；
- 坚固耐用，高效稳定的部套件，保证整车经久耐用；
- 外形靓丽，高档美观，半包外型设计，简约而不简单，整车美观大气；
- 结构精致，细节出色，内外部结构设计精湛，每个细节都精益求精；
- 维护方便，模块化生产，易拆装维护；
- 体积小，节省空间，尺寸小巧，在很小的通道亦能顺利通行；
- 手柄操纵轻便灵活；根据不同工作场地，可调整手柄操纵力，降低操作者强度。



额定载荷	kg	2000
起升高度	mm	85-200
驾驶方式		站架
载荷中心距	mm	600
轮距	mm	1500
自重	kg	850
轮子材质		PU轮
轮子尺寸, 前轮	mm	78
轮子尺寸, 后轮	mm	124
驱动轮	mm	230
前轮轮距	mm	465
后轮轮距	mm	608
托盘最低高度	mm	85
驱动方式	mm	电动
总体长度	mm	1900
车体宽度	mm	850
货叉长度	mm	1150
货叉外宽	mm	650
车体离地间隙	mm	38
转弯半径	mm	1780
行驶速度, 满载/空载	Km/h	5.3/6.0
提升速度, 满载/空载	mm/s	70
下降速度, 满载/空载	mm/s	100
行车制动	s	1
驱动电机功率	kW	1.6
提升电机功率	kW	2.2
蓄电池电压/额定容量	V/Ah	24/210
蓄电池重量	Kg	210
蓄电池尺寸(长×宽×高)	mm	650×200×540
货号		SPC00030

## 欧款踏板式电动搬运车

- 动力强劲，轻松省力，载荷3.5吨，满足大部分企业的货物搬运需求，对比手动搬运车，起升下降行走便利高效；
- 坚固耐用，高效稳定的部套件，保证整车经久耐用，车架厚实坚固；
- 外形靓丽，高档美观，半包外形设计，简约而不简单，整车美观大气；
- 结构精致，细节出色，内外部结构设计精湛，每个细节都精益求精；维护方便，模块化生产，易拆装维护60AH免维护电瓶；
- 体积小，节省空间 尺寸小巧，在很小的通道亦能顺利通行；
- 灵活方便，车型轻巧灵活，操作极其方便；
- 经济节能，性价比极高，国内首创颠覆性全电动搬运车；
- 性能：全电动，性能佳，任何人轻松操作，时间节约，效率高；
- 操控：全电动升、下降、行走、转弯、左右手几个按键操作，轻松便利；
- 安全：安全理念设计，充分考虑操控者的操控性，满载亦很安全；
- 维护：模块化生产，易拆装维护；电瓶免维护；
- 其他：形似手动搬运车，实为全电动，高档美观，可一定程度取代手动搬运车。



载荷	kg	3000	3500
起升高度		140	140
操作类型		站驾式	站驾式
载荷中心距	mm	600	600
前轮到货叉垂直距离	mm	1135	1135
轴距	mm	1722	1722
自重(含电瓶)	kg	850	920
轮胎类型(驱动轮/承载轮)	mm	聚氨酯/聚氨酯	
驱动轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ254X95	Φ254X95
承载轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ82.5X165	Φ82.5X165
平衡轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ100X63.5	Φ100X63.5
驱动轮(平衡轮/承载轮数量)		1/2/2	1/2/2
前轮距(操纵端)	mm	668	668
后轮距(承载端)	mm	456	456
动力单元		蓄电池	蓄电池
手柄高度 最小/最大	mm	970/1602	970/1602
货叉下降后高度	mm	82.5	82.5
整车长度	mm	2325	2325
到货叉垂直面的长度	mm	1135	1135
整车宽度	mm	915	915
货叉尺寸	s/e/l(mm)	56/230/1190	56/230/1190
货叉外宽	mm	686	686
通道宽度, 带1000×1200托盘 Ast(mm)		2428	2428
转弯半径	Wa(mm)	2186	2186
行走速度(满载/空载)	km/h	9/13.5	9/13.5
起升速度(满载/空载)	m/s	0.030/0.033	0.030/0.033
下降速度(满载/空载)	m/s	0.040/0.038	0.040/0.038
爬坡速度(满载/空载)	%	8/16	6/16
制动		电磁	电磁
驱动电机功率	kW	4	4
起升电机功率	kW	2.2	2.2
电瓶电压/容量	V/Ah	24/280	24/360
驱动控制类型		交流	交流
厂商	dB(A)	萨牌	萨牌
工作分贝		70	70
货号		SPC00008	SPC00009

蓝底-  
11-25个工作日内发货

白底-  
来电垂询交期