

绝缘踏台

- 广泛应用于变电站机房内刀闸检修及开关;
- 配有扶手及润滑轮, 移动方便;
- 重量比国内同类产品轻、强度高, 安全可靠。



顶层踏板高度	mm	500	750
自重	kg	17	21
荷重	kg	120	120
货号		SAC00078	SAC00079

绝缘人字单面升降梯

- 稳定性好;
- 一梯多用: 可当单梯、A型梯及人字单伸梯使用;
- 耐压35kv选用铝合金踩杆;
- 耐压220kv选用玻璃纤维踩杆。



伸长	mm	5000	6400
缩长	mm	3200	3900
自重	kg	19	21
荷重	kg	150	150
货号		SAC00073	SAC00074

绝缘四关节梯

- 关节自动上锁, 定性好;
- 特殊规格可定制, 踩板可另配;
- 耐压35kv以下, 选用铝合金踩杆;
- 耐压220kv以下, 选用玻璃纤维踩杆。



全长	mm	3000
折长	mm	1660
平台高度	mm	750
自重	kg	15
荷重	kg	150
货号		SAC00075

绝缘移动A型梯

- 超宽踩板, 更稳固, 更能满足长时间工作需要;
- 打开锁定脚轮装置, 可轻松随意的移动。特别适合电力、电信机房使用;
- 耐压: 35kv踏步间距: 250mm。



高度	mm	1500	2000	2500
荷重	kg	150	150	150
货号		SAC00080	SAC00081	SAC00082

绝缘六关节梯

- 关节自动上锁, 稳定性好;
- 一梯多用, 功能齐全, 携带、收藏方便;
- 非常适用于电力、电信系统抢修车使用。



全长	mm	3800	4400
折长	mm	1000	1200
自重	kg	19	21
荷重	kg	150	150
货号		SAC00076	SAC00077

绝缘二关节梯

- 关节自动上锁, 稳定性好
- 一梯两用, 可当A型及直梯使用
- 收藏方便



伸长	mm	3200	3800	4500	5000
缩长	mm	1600	1900	2200	2500
最大使用荷	kg	150	150	150	150
自重	kg	11	13	15	17
货号		SAC00008	SAC00009	SAC00010	SAC00011

绝缘单梯

- 不导电, 耐腐蚀、耐枯燥、耐褪色;
- 低吸水性、比同级环氧树脂绝缘梯轻。

耐压35kv
铝合金踩杆梯耐压220kv
玻璃纤维踩杆梯

绝缘双面升降梯

- 双伸梯、稳定性好、强度更高、搬运方便;
 - 耐压35kv选用铝合金踩杆;
 - 耐压220kv选用玻璃纤维踩杆;
 - 斜靠折叠、方便搬运及运输。
- 注: 9m、10m采用加宽加厚材料制成



伸长	mm	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
缩长	mm	2800	3300	3910	4210	4910	5530	6200
自重	kg	29	53.2	61.6	67.4	77.5	100	107
荷重	kg	135	135	135	135	135	135	135
货号		SAC00066	SAC00067	SAC00068	SAC00069	SAC00070	SAC00071	SAC00072

全长	mm	2500	3000	3500	4000	4500	5000
自重	mm	6.9	8	10.4	11.6	13.2	14.5
荷重	kg	150	150	150	150	150	150
货号		SAC00060	SAC00061	SAC00062	SAC00063	SAC00064	SAC00065