

电动剪式搬运车(I型)

- 操作简便，后部张力最小化；
- 特殊功能-该升降机提升时仍可移动；
- 托盘搬运车和升降平台功能相结合；
- 承载和卸载操作的最理想工具；
- 重型连焊钢质框架和货叉可轻松操作重货；
- 操纵杆简便，加上后轮处2个固定制动器增加了安全性；可靠的泵站确保更快更简便地提升货物
- 额定载重为1000公斤型号车配有的转向手柄确保更舒适简易地转弯。



额定载荷	kg	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000
平台		无平台	无平台	无平台	无平台	有平台	有平台	有平台	有平台
载荷中心	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
货叉最低高度	mm	85	85	85	85	88	88	88	88
货叉最大高度	mm	830	830	830	830	833	833	833	833
货叉/平台长	mm	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115
货叉/平台宽	mm	526	690	526	690	538	703	538	703
工作周	s	100	100	80	80	100	100	80	80
功率	KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW
蓄电池	V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V
后轮尺寸	mm	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×40	φ 150×40
前轮尺寸	mm	φ 70×68	φ 70×68	φ 70×68	φ 70×68	φ 70×68	φ 70×68	φ 70×68	φ 70×68
整车尺寸	mm	1620×580×1050	1620×740×1050	1740×550×1307	1740×720×1307	1620×586×1050	1620×752×1050	1740×556×1307	1740×726×1307
净重	kg	172	176	174	180	180	184	182	188
最小数量	pcs	2	2	2	2	2	2	2	2
货号		SHE00613	SHE00614	SHE00615	SHE00616	SHE00617	SHE00618	SHE00619	SHE00620

电动剪式搬运车(II型)

- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 先进的液压系统具有轻载快速提升功能，效率高；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 摆动后轮结构：保证两侧后轮均能同时落地，接触性好，避免油缸承受侧向载荷；
- 提供尼龙/橡胶轮供不同工况使用；
- 可选停车制动功能：手制动/脚制动；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 当货叉降至420毫米高度时，前轮支撑腿和可调稳定器会自动延伸贴紧地面确保最佳稳定性和最优制动性能。



额定载荷	kg	1000	1500
类型		电动	电动
载荷中心	mm	600	600
货叉最大高度	mm	800	800
货叉最小高度	mm	85	85
货叉宽度	mm	520/680	520/680
货叉长度	mm	1140	1100
前轮规格(PU轮)	mm	75×50	75×50
后轮规格(PU轮)	mm	150×40	150×40
电池参数	Ah/V	70/12	70/12
泵站功率	KW/V	1.2/12	1.2/12
净重	kg	140/147	149/157
货号		SHE00621	SHE00622

