


半电动搬运车

- 紧凑且坚固结构，可电动行驶；
- 保养频率低，体重轻盈，操作可见度高；
- 采用欧洲原装进口优质电动零件和驱动轮；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业；
- 采用进口驱动轮，配置可靠的盘式刹车系统，动力强劲，操控自如；
- 配用大容量的高效能电池，电量持久，带电量显示表，低电压报警灯；
- 采用重型设计，结构紧凑，操作视野开阔；
- 维护方便、低维护成本；
- 符合欧洲EN1757-1:2001标准。

额定载重量	kg	1500	1500	2000	2000
载荷中心	mm	650	650	650	650
货叉最小/最大高度	mm	85/205	85/205	85/205	85/205
单货叉宽度	mm	160	160	160	160
货叉宽度	mm	520	680	520	680
行驶速度(满载/空载)	km/h	5.0/6.5	5.0/6.5	5.0/6.5	5.0/6.5
驱动轮参数	Pu轮	1200W、Φ250x80	1200W、Φ250x80	1200W、Φ250x80	1200W、Φ250x80
电池参数	Ah	80/24(启动电池)	80/24(启动电池)	80/24(启动电池)	80/24(启动电池)
整车尺寸	L×W×H(mm)	1800×730×1310	1800×730×1310	1800×730×1310	1800×730×1310
AST最小直角通道	mm	2200	2200	2200	2200
最小转弯半径	Wa(mm)	1500	1500	1500	1500
净重	kg	289	277	335	345
货号		SHE00629	SHE00630	SHE00631	SHE00632



额定载荷	kg	1500
起升高度	mm	115
驱动方式		半电动
驾驶方式		步行式
载荷中心距	mm	500
总长	mm	1588
总宽	mm	560/685
门架下降后高度	mm	85
货叉尺寸(长×宽×厚)	mm	1150×150×50
货叉外宽	mm	560/685
通道宽度	mm	1669
轮胎类型		聚氨酯
起升速度 满载/空载	m/s	0.01/0.01
行走速度 满载/空载	m/s	0.35/0.4
爬坡度 满载/空载	%	3/6
整机重量(含电池)	kg	140
最小转弯半径	mm	1415
蓄电池电压	V	24
蓄电池容量	Ah	30
驱动电机功率	KW	0.65
货号		SPC00035



半电动搬运车

构造

- 全球首创集成设计的手柄头及控制器，革命性地降低电器零件的故障概率，独有的驱动单元，节能高效，使整车可靠性大大提高；
- 国家专利的4.5毫米压筋货叉及高强度车体；
- 油缸采用高精研磨管，进口油封，一体式阀芯，方便拆卸和维修；
- 下降自动限速装置；安全保护万向轮；车架设计坚固，承载力强。
- 业界最小的整车设计，大大节省使用空间；在很小的通道亦能顺利通行

适用

- 人机化手柄头，使操作轻便自如；适用于单人作业；
- 维护方便、低维护成本；用途广泛，性价比最佳；人性化的设计可以使使用者更快的缓解疲劳，提高效率。
- 内置式充电机，免维护电瓶，减轻了日常维护量。

安全

- 后退防撞开关，电源紧急切断，斜坡制动驱动轮防护护罩，充分考虑了作业者安全。

时尚

- 采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了搬运车的耐用性。
- 车身颜色可根据客户要求提供。