

超低型手动搬运车

- 低放型车适用于托盘低矮、空间狭窄的工作场合；
- 整体式铸造油缸，油缸下降速度不受载重的影响；
- 采用进口密封圈，活塞杆镀铬；
- 内部溢流阀提供过载保护，有效降低维修费用；
- 旋转轴连接处采用高品质向心滚子轴承，灵活不抖动；
- 一体式铸造轮架，并装有前后导向轮，保护装配轮免受撞击，延长轮子寿命；
- 提供不同的货叉长度/宽度；
- 提供尼龙/橡胶轮供不同工况使用；
- 可选停车制动功能：手制动/脚制动；
- 车身颜色可根据客户要求提供。

额定载重量	kg	2000	2000	1000	1000
货叉最高高度	mm	540	680	540	680
货叉最低高度	mm	55	55	36	36
低放类型货	mm	低放型	低放型	低放型	低放型
整车宽度	mm	170	170	95	95
货叉长度	mm	1150	1220	1150	1220
净重	mm	70-80	70-80	70-80	70-80
货号	kg	SHE00741	SHE00742	SHE00743	SHE00744

5吨重载型手动搬运车

- 重型设计可搬运重载货物；
- 独特的液压泵确保省力轻松地提升重载货物；
- 重载负荷而轻松搬运；
- 先进的液压系统具有轻载快速提升功能，效率高；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 提供不同的货叉长度/宽度；
- 提供尼龙/橡胶轮供不同工况使用；
- 可选停车制动功能：手制动/脚制动；
- 车身颜色可根据客户要求提供。

额定载荷	kg	5000	5000
起升高度	mm	118	118
轮子尺寸,前轮		200	200
轮子尺寸,后轮		85	85
自重		103-110	103-110
降低时高度	mm	88	88
总体长度	mm	1544	1614
货叉尺寸	mm	63/160/1150	63/160/1220
货叉外宽	mm	550	685
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置)	mm	1744	1814
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置)	mm	1794	1814
转弯半径	mm	1300	1370
货号		SHE00723	SHE00724



2000kg

喷粉



3年
质量保证



5000kg

喷粉

10年
质量保证

纸筒型搬运车

- 符合EN1757-2标准；
- 适用于造纸行业，包装印刷业，纺织行业搬运纸筒、地毯、布料等圆柱形货物；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 提供尼龙/橡胶轮供不同工况使用；
- 提供不同的货叉长度/宽度；
- 车身颜色可根据客户要求提供；
- 可选停车制动功能：手制动/脚制动。

2000kg

喷粉

额定载荷	kg	2000
起升高度	mm	1534/1604
载荷中心距	mm	500
总体长度	mm	200/190
轮子尺寸,前轮	mm	180×50
轮子尺寸,后轮	mm	80×70/ 74×70
手柄高度	mm	1234/1224
降低时高度	mm	85/75
货叉尺寸	s/e/l	54/160/1150
货叉外宽	mm	1000
货物直径	mm	800-1200
自重	kg	80-100
货号		SHE00708

黄底-
3-10个工作日内发货

电话订购:029-87940788 传真订购:029-87940786
或发邮件至:service@91gyp.com

