

## 二级门架电动取货车

平台高度:3/3.5m, 载重:300kg

操作灵活方便是仓库及超市堆货和取料的最佳选择;  
平台最高高度时可以行驶; 进口的电控系统反应敏捷, 操控自如;

配有标准电池和自动充电器; 符合欧洲EN-280标准;

提高的安全性和工作效率; 设有紧急下降阀装置;

设有故障自诊断功能, 维修方便;

25%的爬坡能力, 能够流畅爬上斜面;

业内最小的转弯半径(0°)及紧凑的设计, 方便在狭小的空间作业;

故障代码自动显示方便检修。

最大工作高度	mm	5000	5500
平台最大高度	mm	3000	3500
平台额定载荷	kg	300	300
工作平台尺寸 (长×宽)mm		990×700	990×700
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	4	4
机器行驶速度(起升状态)	km/h	1.1	1.1
最小转弯半径	mm	0	0
最大爬坡能力	%	25	25
驱动轮尺寸 (直径×宽度)mm		230×80	230×80
万向轮尺寸	in	6	6
驱动电机	v/kw	DC2×24/0.4	DC2×24/0.4
起升电机	v/kw	DC24/2	DC24/2
蓄电池	v/Ah	2×12/120	2×12/120
充电器	v/A	24/10	24/10
外形尺寸 (长×宽×高)mm		1560×760×1940	1560×760×2390
上升速度	s	20	24
下降速度	s	22	26
整机重量	kg	612	628
货号		SAE00906	SAE00907



### 安全性能

- 充电状态机器被限制作业;
- 根据起升高度自调节行走速度, 增加安全性;
- 配置欧洲顶级的双轮驱动系统;
- 设有紧急下降阀装置;
- 大功率高品质液压起升泵站, 品质一流。

### 人性化设计

- 本车设计在世界先进设计的基础上融入了自身设计优势, 性能先进;
- 泵站配备微动卸油阀, 适合准确定位作业;
- 免维护蓄电池组, 容量大;
- 起升至最高点后任可自由行使;
- 适用于仓库、车间、电梯口、超市、地铁站等狭窄空间的物品取放, 也可满足一定的高空作业需要;
- 无人值守智能型充电机;
- 转向系统采用进口品牌, 易控性极高。

### 工艺制造

- 无痕实心轮胎让整车移动平稳, 同时不会在地面产生划痕, 非常适合在较好的地面环境中作业;
- 喷塑工艺让高空作业变得非常“时尚”, 加之设备工作时的噪音很小, 在酒店等营业场所作业时不会影响客户的心情。

