

手动油桶翻转车-抱箍式

- 特殊轧制工艺制造的“C”型门架,坚固安全。
- 油桶搬运厂设计结构简单轻巧,操作简便省力。
- 高质量的油缸,手动、脚踏轻松起升高度能达到1450mm,手动180度翻转。
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸、倒料等使用。



额定负载	kg	400
最大提升高度	mm	1450
净重	kg	160
液压升高		✓
手动翻转		✓
前轮规格(尼龙轮)		Φ150x50
后轮规格(尼龙轮)	m	Φ150x50
前支腿内、外宽	mm	630、810
前支腿长度	mm	770
整车(长x宽x高)	mm	1500x950x2060
货号	mm	SPD00064

多功能油桶搬运车(I型)

- 使用起升搬运倾倒55加仑油桶;
- 能够轻松运送油桶至托盘货架(货架低于1355mm);
- 能够实现120°倒油操作,完全可以将液体物料倾倒在干净;
- 可改的组合系统确保油桶有效固定;
- 它可以锁定于垂直位置,以免泄漏或水平;
- 倾倒时注意油桶倾倒龙头位置轻松通过踏板卸载油桶;
- 具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业。



额定载荷	kg	400
最大提升高度	mm	1350
类型		抱箍式
适合油桶规格		55加仑(Φ572×900)
前轮规格(PU轮)	D×W(mm)	Φ150×50
后轮规格(PU轮)	D×W(mm)	Φ180×50
净重	kg	190
货号		SHE01526

多功能油桶搬运车(II型)

- 鹰嘴式咬合设计;
- 使用起升搬运倾倒55加仑油桶;
- 能够轻松运送油桶至托盘货架(货架低于1355mm);
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准;
- 能够实现120°倒油操作,完全可以将液体物料倾倒在干净;
- 可改的组合系统确保油桶有效固定;
- 它可以锁定于垂直位置,以免泄漏或水平;
- 倾倒时注意油桶倾倒龙头位置轻松通过踏板卸载油桶;
- 具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业。



额定载荷	kg	400
最大提升高度	mm	1350
类型		鹰嘴式
适合油桶规格		55加仑(Φ572×900)
前轮规格(PU轮)	D×W(mm)	Φ150×50
后轮规格(PU轮)	D×W(mm)	Φ180×50
净重	kg	190
货号		SHE01527