

全电动油桶提升翻转车

- 最大载荷400KG
- 使用起升搬运倾倒55加仑油桶；
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准；
- 能够实现120°倒油操作，完全将液体物料倾倒干净；
- 可改的组合系统确保油桶有效固定；
- 它可以锁定鼓垂直位置，以免泄漏或水平；
- 倾倒时注意油桶倾倒龙头位置，轻松通过踏板卸载油桶；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业。

喷粉

400kg

最大载荷	kg	400
提升高度	mm	1500
提升电机	V/W	24V/2000
电瓶	V/Ah	2×12V/65
油桶直径	mm	600
外形尺寸	mm	1350×840×2080
货号		SPD00006

半电动翻转油桶车

- 最大提升高度2500mm
- 转弯半径1400mm,自由灵活
- 可改的组合系统确保油桶有效固定；
- 它可以锁定鼓垂直位置，以免泄漏或水平；
- 具有轻便、灵活的特性，可单人操作，适用于单人作业。

额定负荷	kg	400	400	400	400	400	400
提升高度	mm	1500	2000	2500	2000	1500	2500
类型		单门架	双门架	双门架	双门架	单门架	双门架
转弯半径	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
腿宽(内宽/外宽)mm		760/790	760/790	760/790	760/790	760/790	760/790
液压电机	w	DC12V/1500	DC12V/1500	DC12V/1500	DC12V/1500	DC12V/1500	DC12V/1500
牵引电机		手动	手动	手动	手动	手动	手动
翻转电机	V	-	DC24V/400	-	-	DC24V/400	DC24V/400
蓄电池	V/Ah	12/160	12/160	12/160	12/160	12/160	12/160
充电器	V	Ac110	Ac110		Ac110	Ac110	Ac110
整车重量	kg	291	小于400	小于400	小于400	291	小于400
外形尺寸		1050×780×2080					
货号		SPD00008	SPD00012	SPD00013	SPD00014	SPD00015	SPD00016

半电动油桶堆高车

- 选用优质液压泵站，动力强劲，免维护电池，电力持久。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型门架，坚固安全。
- 高质量的油缸，起升速度快，起升高度能达到1450mm。
- 整车结构简单轻巧，操作简便省力，一人即可完成整个油桶的搬运、堆高、叠放和装卸车！
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸等使用。

额定负载	kg	500
最大提升高度	mm	1450
净重	kg	208
电动升高	mm	√
前轮规格(尼龙轮)	mm	φ80×60
后轮规格(尼龙轮)	mm	φ150×50
前支腿内/外宽	mm	630/810
前支腿长度	mm	630
整车(长×宽×高)	mm	1500×950×2100
最小转弯半径	mm	1750
泵站功率	kw/h	1.5
电池参数	V/Ah	12/120
智能充电器	mm	12
提升速度	mm/s	120
货号		SPD00026



喷粉

400kg



喷粉

500kg

