

## 液压油桶搬运车

- 可单人操作，且操作简便；
- 抓取之后再起升，操作时固定住油桶；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570 1999安全标准；
- 联动部位配有自润滑导向环；
- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆，油漆层的漆膜丰满度，光泽度，硬度明显优于使用国内同类漆的产品，不易褪色；
- 优质钢材。

喷粉

365kg

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| 额定载荷      | kg      | 365           |
| 最大高度      | mm      | 390           |
| 最小高度      | mm      | 270           |
| 适合油桶规格    | gaillon | 55(Φ572×900)  |
| 前轮规格(尼龙轮) | mm      | Φ80×70        |
| 后轮规格(尼龙轮) | mm      | Φ200×50       |
| 外形尺寸      | mm      | 1022×722×1300 |
| 净重        | kg      | 53            |
| 货号        |         | SHE01518      |



## 低位油桶搬运车

- 结构轻巧，操作方便；
- 手把用做杠杆，支起油桶，推入小车即可移动油桶，使用省力，手柄上有大小开油桶盖专用工具。



|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| 载荷        | kg | 500            |
| 净重        | kg | 18             |
| 外形尺寸      | mm | 950×570×750    |
| 轮子规格(PU轮) | mm | Φ150×50 Φ75×32 |
| 货号        |    | SHE01559       |



喷粉

500kg

## 机械旋转式油桶车

- 夹紧:将油桶立在平地上，把搬运车夹紧包匝圈紧靠到油桶；
- 提升:人力扳动手柄达到提升的目的；
- 定位:油桶车车架左侧立柱上有拧锁装置；
- 翻转:人工翻转油桶达到翻转倒料的目的；
- 过磅:如果需将沉重的桶过磅，只需要提升、定位的状态下推到磅秤上即可。



|           |    |                 |
|-----------|----|-----------------|
| 额定负载      | kg | 300             |
| 起升高度      | mm | 200             |
| 净重        | kg | 45              |
| 倒油高度      | mm | 350             |
| 外形尺寸      | mm | 1200×800×1200   |
| 轮子规格(PU轮) | mm | Φ200×50 Φ100×32 |
| 货号        |    | SHE01554        |



喷粉

300kg