

手扶式电动牵引车

- 侧拉式电池箱体（以便于更换电池）；
- 常用于机场,车站,车间,仓库内货物牵引,可作为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适,运载能力强,有效减轻疲劳度。

1500kg



最大牵引	kg	1500
行驶速度	Km/h	0—6.5
行驶电机	W	DC24V/700
刹车系统		电磁刹车
电瓶	A	4xhDC6V/70A
充电器	A	AC220V/DC24V/15A
行走轮		聚氨酯PU轮
货号		SPE00016

手扶式电动牵引车

- 侧拉式电池箱体（以便于更换电池）；
- 常用于机场,车站,车间,仓库内货物牵引,可作为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适,运载能力强,有效减轻疲劳度。

750kg



最大牵引	kg	500	750
行驶速度	Km/h	0—8	0—8
行驶电机	W	DC24V/500	DC24V/800
刹车系统		电磁刹车	
电瓶	A	2xDC12V/120A	
充电器	A	AC220V/DC24V/15A	
行走轮		橡胶充气轮	
货号		SPE00017	SPE00018

汽车移位牵引车

- 适用于汽车牵引；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适,运载能力强,有效减轻疲劳度。

喷粉

4500kg



最大牵引	kg	1500	2500	4500
行驶速度	Km/h	0—6.5	0—6.5	0—6.5
行驶电机	W	DC24V/700	DC24V/900	DC24V/1200
刹车系统		电磁刹车	电磁刹车	电磁刹车
电瓶	A	2xDC12V/120	2xDC12V/180	2xDC12V/210
充电器	A	AC220V/DC24V/15	AC220V/DC24V/30	AC220V/DC24V/40
行走轮		聚氨酯PU轮	聚氨酯PU轮	聚氨酯PU轮
货号		SPE00019	SPE00020	SPE00021



迷你型牵引车

- 侧拉式电池箱体(以便于更换电池)；
- 常用于机场,车站,车间,仓库内货物牵引,可作为行李牵引、区域物流和车间流转的重要运输工具；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适,运载能力强,有效减轻疲劳度。

最大牵引	kg	1000
动力单元		电动
操作类型		步行式
带电瓶重量	kg	98
轮胎类型, 驱动轮/承载轮		橡胶轮胎
驱动轮尺寸	mm	250x85
万向轮尺寸	mm	75x32
驱动轮轴距	mm	428
万向轮轴距	mm	217
外形尺寸非工作状态	mm	1255x520x1070
外形尺寸工作状态	mm	1185x520x1135
手柄操作高度握管中心工作状态	mm	906/995/1064
手柄操作高度握管中心非工作状态	mm	835/930/1010
挂钩高度	mm	120-280
工作状态万向轮离地间隙	mm	27
行走速度, 往前/往后	km/h	4.5 / 5
爬坡度, 满载	%	3
驱动电机功率	kW	0.4
电瓶电压/电容	V/Ah	24/50
电瓶重量	kg	2x19
电瓶类型		免维护电瓶
电瓶尺寸(长x宽x高)	mm	196/165/175
驱动控制类型		DC
工作分贝	dB(A)	74
货号		SPE00025

1000kg

喷粉

