

## 半电动油桶翻转车-抱箍叨口一体式

- 选用优质液压泵站，动力强劲，免维护电池，电力持久。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型门架，坚固安全。
- 油桶搬运车设计结构简单轻巧，操作简便省力。
- 高质量的油缸，起升速度快，起升高度能达到1450mm，手动180度翻转。
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸、倒料等使用。

额定负载	kg	500
最大提升高度	mm	1450
净重	kg	240
电动升高		✓
电动翻转		✓
前轮规格(尼龙轮)	mm	∅ 80x60
后轮规格(尼龙轮)	mm	∅ 150x50
前支腿内、外宽	mm	630、810
前支腿长度	mm	630
整车(长x宽x高)	mm	1500x950x2100
最小转弯半径	mm	1750
泵站功率	kw/h	1.5
电池参数	V/AH	12/120
智能充电器	V	12
提升速度	mm/s	120
货号		SPD00060



## 半电动油桶翻转车-抱箍叨口一体式

- 选用优质液压泵站，动力强劲，免维护电池，电力持久。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型门架，坚固安全。
- 油桶搬运车设计结构简单轻巧，操作简便省力。
- 高质量的油缸，起升速度快，起升高度能达到1450mm，电动180度翻转。
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸、倒料等使用。

额定负载	kg	500
最大提升高度	mm	1450
净重	kg	250
电动升高		✓
手动翻转		✓
前轮规格(尼龙轮)	mm	∅ 80x60
后轮规格(尼龙轮)	mm	∅ 150x50
前支腿内、外宽	mm	630、810
前支腿长度	mm	630
整车(长x宽x高)	mm	1500x950x2060
最小转弯半径	mm	1750
泵站功率	kw/h	1.5
电池参	V/AH	12/120
智能充电器	V	12
提升速度	mm/s	120
翻转速度		180°/30s
货号		SPD00061



## 半电动油桶翻转车-称重式

- 选用电质液压泵站，动力强劲，免维护电池，电力持久。
- 特殊轧制工艺制造的“C”型门架，坚固安全。
- 油桶搬运车设计结构简单轻巧，操作简便省力。
- 高质量的油缸，起升速度快，起升高度能达到1450mm，电动180度翻转。
- 适用于化工、食品车间、染料、涂料、胶黏剂、石油、食油等流质液体的搬运、装卸、倒料等使用。

额定负载	kg	500
最大提升高度	mm	1450
净重	kg	250
电动升高		✓
电动翻转		✓
前轮规格(尼龙轮)	mm	∅ 80x60
后轮规格(尼龙轮)	mm	∅ 150x50
前支腿内、外宽	mm	630、810
前支腿长度	mm	630
整车(长x宽x高)	mm	1500x950x2060
最小转弯半径	mm	1750
泵站功率	kw/h	1.5
电池参	V/AH	12/120
智能充电器	V	12
提升速度	mm/s	120
翻转速度		180°/30s
货号		SPD00062

