

## 叉车专用单鹰嘴式双油桶夹

- 采用优质钢材，高于国内同行业标准；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570 1999安全标准；
- 安装于叉车自动夹钳锁可搬运1或2个油桶，可以完全抓住甚至是粗糙表面的油桶；
- GATOR GRIP自动上锁功能不会开锁确保了油桶搬运的安全性；
- 辅助设备可帮助夹钳放下和打开油桶；
- 根据不同的设定夹头的位置便于携带且更为安全；
- 油漆采用世界著名品牌立邦丙烯酸聚氨酯面漆，油漆层的漆膜丰满度，光泽度，硬度明显优于使用国内同类漆的产品，不易褪色。

额定载荷	kg	720
适用油桶尺寸		55加仑钢制x2
叉孔间距(内边)	mm	605
外形尺寸	mm	1038x850x1000
净重	kg	96
货号		SHE01536



喷粉

720kg

## 叉车专用单鹰嘴式单油桶夹(带护衬)

- 纯机械结构设计重型夹具可与叉车方便地配合，仅依靠叉车的动作，不需要其它动力，可自动一次搬运1个桶；
- 能处理更多类型的桶，包括钢，塑料；能在集装箱等这样狭小的空间内装卸桶装物资，可极大地提高空间利用率；
- 全自动机械操作，以适应不同规格的桶。每个桶都由可自动调心的双“鹰嘴”夹爪机构来夹紧，不仅进一步减缓桶缘受力状况，而且对已局部损坏的桶，放置不平的桶都能可靠地进行搬运和堆码；
- 与货叉连接的方式可选安全链接或自动的锁紧扣控制装置；
- 推荐用于每月处理800个以上桶的应用场合。

额定载荷	kg	360
净重	kg	41
外型尺寸	mm	780x670x850
载荷中心距	mm	1150
夹口最低高度	mm	525
夹口最高高度	mm	750
夹口中间高度	mm	675-600
叉车单支腿内净(长x高)	mm	150x55
叉车支腿内宽	mm	340
叉车支腿外宽	mm	660
叉车支腿长度	mm	600
货号		SPD000035



喷粉

360kg

## 叉车专用单鹰嘴式双油桶夹(带护衬)

- 纯机械结构设计重型夹具可与叉车方便地配合，仅依靠叉车的动作，不需要其它动力，可自动一次搬运1个桶；
- 能处理更多类型的桶，包括钢，塑料；能在集装箱等这样狭小的空间内装卸桶装物资，可极大地提高空间利用率；
- 全自动机械操作，以适应不同规格的桶。每个桶都由可自动调心的双“鹰嘴”夹爪机构来夹紧，不仅进一步减缓桶缘受力状况，而且对已局部损坏的桶，放置不平的桶都能可靠地进行搬运和堆码；
- 与货叉连接的方式可选安全链接或自动的锁紧扣控制装置；
- 推荐用于每月处理800个以上桶的应用场合。

额定载荷	kg	360x2
净重	kg	70
外型尺寸	mm	1030x1020x850
载荷中心距	mm	1150
夹口最低高度	mm	525
夹口最高高度	mm	750
夹口中间高度	mm	600-675
叉车单支腿内净(长x高)	mm	157x55
叉车支腿内宽	mm	425
叉车支腿外宽	mm	750
叉车支腿长度	mm	750
货号		SHE01584



喷粉

720kg